



**Art. Nr. 1000
Hochdruck Wasserschlauch**

Äusserst strapazierfähiger und flexibler, ozon- und witterungsbeständiger Wasserschlauch mit einzigartigem Preis-Leistungsverhältnis.
Die Verwendung von reinem SBR-Elastomer bildet die Basis für diesen Qualitätsschlauch. Der Schlauch ist als Wasserschlauch aber auch als Druckluftschlauch einsetzbar.

Innenschicht: SBR, schwarz, glatt
Einlagen: 2 Kordlagen
Aussenschicht: SBR, schwarz glatt
Farbe: Schwarz
Kennzeichnung: Blauer streifen
Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 50 bar
Betriebstemp.: -20° bis +70°C

Einsatzbereiche:

Hoch-, Tiefbau, Gewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, Kommunaltechnik, Industrie

Geltende Normen:

Toleranzen nach ISO 1307

**Art. no. 1000
Tuyau d'eau à haute pression**

Tuyau d'eau extrêmement résistant et flexible, résistant à l'ozone et aux influences atmosphérique avec un rapport qualité/prix unique.
L'utilisation d'un élastomère en SBR pur constitue la base pour ce tuyau de qualité. Ce tuyau est à la fois utilisable comme tuyau d'eau ou d'air comprimé.

Revêtement intérieur : SBR, noir, lisse
Insertion: 2 couches textiles
Revêtement extérieur: SBR, noir, lisse
Couleur: Noir
Marquage: Bande bleue
Pression de service: 20 bar
Pression d'éclatement: 50 bar
Température de service: -20° à +70°C

Domaines d'utilisation:

Bâtiment, génie civil, artisanat, agriculture, aménagement de jardins, irrigation, services communaux, industrie

Normes en vigueur:

Tolérances selon ISO 1307



**Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:**

**Schlauchschellen
Colliers de serrage**

**Verschraubungen
Raccords filetés**

**Kupplungen
Raccords**

**Siehe Register 13
Voir registre 13**

Art. 2002 bis 2009

Art. 4100 bis 4700

Art. 4000 bis 4050

Dimensionen <i>Dimensions</i>	Rollenlänge <i>Longueur des rouleaux</i>	Biegeradius in mm <i>Rayon de courbure en mm</i>	Gewicht in kg per Meter <i>Poids en kg p/m</i>
13 x 21 mm	40/80 m	60 mm	0,300
16 x 26 mm	20/40/80 m	70 mm	0,480
19 x 29 mm	20/40/80 m	80 mm	0,550
25 x 35 mm	40/80 m	100 mm	0,740

weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande



Hochdruck Wasserschlauchleitung

beidseitig mit Armaturen aus Messing konfektioniert mit IDEAL Schlauchklemmen mit 6-Kant, Kreuzschlitz/ Schlitz, Stahl verzinkt.

Technische Eigenschaften und Aufbau siehe Art. 1000

Einsatzbereiche:

Hoch-, Tiefbau, Gewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, Kommunaltechnik, Industrie

Conduite d'eau à haute pression

munie de chaque côté de raccords en laiton avec des colliers de serrage IDEAL à tête hexagonale, cruciforme/fendue, en acier zingué.

Pour les caractéristiques techniques et la construction voir art. 1000

Domaines d'utilisation:

Bâtiment, génie civil, artisanat, agriculture, aménagement de jardins, irrigation, services communaux, industrie

Artikel Nummer <i>Numéro d'article</i>	Dimensionen <i>Dimensions</i>	Länge <i>Longueur</i>	Armaturen <i>Raccords</i>
K.1000.007.034.02	16 x 26 mm	10 m	GEKA / GEKA
K.1000.007.040.02	16 x 26 mm	20 m	GEKA / GEKA
K.1000.007.045.02	16 x 26 mm	40 m	GEKA / GEKA
K.1000.007.905.02	16 x 26 mm	40 m	GEKA / ÜWM IG ¾"
K.1000.007.050.02	19 x 29 mm	20 m	GEKA / GEKA
K.1000.007.055.02	19 x 29 mm	40 m	GEKA / GEKA