



Art. Nr. 1128

Kanalspülschlauch CANALFLEX / 200

Abrieb- und zugfester Gummi- Kanalspülschlauch.

Der Schlauch ist äusserst zäh, hat trotzdem einen günstigen Biegeradius.

Dank der optimalen Elastomer Kombination von NR/SBR weist der Schlauch sehr gute Gleiteigenschaften auf und ist sehr beständig gegenüber Schlamm, Abwasser usw.

Innenschicht:	NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	2 Textilgeflechte
Aussenschicht:	NR/SBR, schwarz, glatt
Farbe:	Schwarz
Betriebsdruck:	200 bar
Berstdruck:	500 bar

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir generell für Kanalspülschläuche nur aufgepresste Armaturen.

Einsatzbereiche:

Kanalreinigungsunternehmen, Kanalsanierungen, Gewerbe, Bau



Verpressung MT / VT

Embouts à visser pour tuyaux

Empfohlene Verbindungselemente:

Recommandée éléments de connection:

Dimensionen <i>Dimensions</i>	Rollenlänge <i>Longueur des rouleaux</i>	Biegeradius in mm <i>Rayon de courbure en mm</i>	Gewicht in kg per Meter <i>Poids en kg/m</i>
13 x 25 mm	120 m	75 mm	0,450
19 x 31 mm	120 m	100 mm	0,650
25 x 39 mm	120 m	150 mm	0,850

weitere Dimensionen auf Anfrage/*autres dimensions sur demande*

Art. Nr. 1128

Tuyau pour nettoyage de canalisations CANALFLEX / 200

Tuyau pour nettoyage de canalisations en caoutchouc résistant à l'abrasion et à la traction. Ce tuyau est rigide, mais a cependant un rayon de flexion favorable. Ce tuyau a des surfaces très lisses grâce à sa combinaison idéale d'élastomère NR/SBR et très résistant aux boues, à l'eau usée, etc.

<i>Revêtement intérieur:</i>	<i>NBR, noir, lisse,</i>
<i>Insertions:</i>	<i>2 tresses de textile</i>
<i>Revêtement extérieur:</i>	<i>NR/SBR, noir, lisse</i>
<i>Couleur:</i>	<i>Noir</i>
<i>Pression de service:</i>	<i>200 bar</i>
<i>Pression d'éclatement:</i>	<i>500 bar</i>

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons en général, d'utiliser des raccords sertis pour les tuyaux de nettoyage de canaux.

Domaines d'utilisation:

Entreprises de nettoyage de canalisations, assainissement de canalisation, industrie et artisanat, construction



Gummi Kanalspülschlauchleitung

Einseitig Aussengewinde Hochdruck Nippel VT, Anderseitig Innengewinde Hochdruck Nippel mit Überwurfmutter MT, beidseitig mit Hochdruckhülsen verpresst.

Technische Eigenschaften und Aufbau siehe Art. 1128

Einsatzbereiche:

Kanalreinigungsunternehmen, Kanalsanierungen, Gewerbe, Bau

Tuyau pour nettoyage de canalisations

Conduite en tuyaux flexibles de caoutchouc pour le nettoyage de canalisations confectionné d'un côté avec un raccord fileté de haute pression avec filetage extérieur mâle de l'autre côté avec écrou, femelle, sertis aux deux extrémités avec des douilles pour haute pression.

Pour les caractéristiques techniques et la mise en place voir art. 1128

Domaines d'utilisation:

Entreprises de nettoyage de canalisations, assainissement de canalisation, artisanat, construction

Artikel Nummer <i>Numéro d'article</i>	Dimensionen <i>Dimensions</i>	Länge <i>Longueur</i>	Armaturen <i>Raccords mâle/fem.</i>
HAEN.CANA.013.060.02	13 x 25 mm	60 m	MT / VT 1/2"
1128.013.025.02	13 x 25 mm	120 m	MT / VT 1/2"
HAEN.CANA.019.060.02	19 x 31 mm	60 m	MT / VT 3/4"
1128.019.032.02	19 x 31 mm	120 m	MT / VT 3/4"
1128.025.039.02	25 x 39 mm	120 m	MT / VT 1"