



**Art. Nr. 3010**  
**VAPOFIX Dampfverschraubung MT**  
**DIN EN 14 423 (bisher 2826)**

Schwere, äusserst robuste Innengewinde-Verschraubung aus Stahl verzinkt, gelb passiviert mit Novatec Spezial Dichtung. Diese Armatur wurde speziell entwickelt für den Einsatz mit Satttdampf bis zu +210°C bzw. Heisswasser bis zu +120°C bei 18 bar Betriebsdruck. Nur zu verwenden mit Dampfschläuchen.

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb passiviert (Chrom-VI-frei)  
 oder Edelstahl

Betriebsdruck:  
 Satttdampf: Bis +18 bar bei +210°C  
 Heisswasser: Bis +18 bar bei +120°C

**Einsatzbereiche:**  
 Industrie, Chemische Industrie, Anlagenbau

**Art. no. 3010**  
**Raccord pour vapeur VAPOFIX femelle DIN**  
**EN 14 423 (anciennement 2826)**

Raccord vissé taraudé, exécution lourde, en acier zingué, passivé jaune, avec étanchéité spéciale Novatec. Ce raccord a été spécialement développé pour une utilisation avec de la vapeur saturée jusqu'à +210°C, respectivement avec de l'eau bouillante jusqu'à +120°C à une pression de service de 18 bar. À n'utiliser qu'avec des tuyaux pour vapeur.

Matériau: Acier zingué, passivé jaune (sans chrome VI)  
 ou acier inoxydable

Pression de service:  
 Vapeur saturée: De +18 bar à +210°C  
 Eau bouillante: De +18 bar à +120°C

**Domaines d'utilisation:**  
 Industrie, industrie chimique, construction d'installations

<b>Für Schlauch Dimension in mm</b> <i>Dimension pour tuyau en mm</i>	<b>Innengewinde</b> <i>Filetage intérieur</i>	<b>Schlüsselweite</b> <i>Clé</i>
19 x 33 mm	¾"	32 mm
25 x 39.5 mm	1"	41 mm
51 x 69 mm	2"	70 mm