



Art. Nr. 3015
VAPOFIX Dampfverschraubung VT
DIN EN 14 423 (bisher 2826)

Schwere, äussert robuste Aussengewindeverschraubung aus Stahl verzinkt, gelb passiviert. Diese Armatur wurde speziell entwickelt für den Einsatz mit Satttdampf bis zu +210°C bzw. Heisswasser bis zu +120°C bei 18 bar Betriebsdruck. Nur zu verwenden mit Dampfschläuchen.

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
 oder Edelstahl

Betriebsdruck:
 Satttdampf: Bis +18 bar bei +210°C
 Heisswasser: Bis +18 bar bei +120°C

Einsatzbereiche:

Industrie, Chemische Industrie, Anlagenbau

Art. no. 3015
Raccord pour vapeur VAPOFIX mâle
DIN EN 14 423 (anciennement 2826)

Raccord mâle, exécution lourde et extrêmement robuste en acier zingué, passivé jaune. Ce raccord a été spécialement développé pour une utilisation avec de la vapeur saturée jusqu'à +210°C, respectivement avec de l'eau bouillante jusqu'à +120°C à une pression de service de 18 bar. À n'utiliser qu'avec des tuyaux pour vapeur.

Matériau: Acier zingué, passivé jaune (sans chrome VI)
 ou acier inoxydable

Pression de service:
 Vapeur saturée: De +18 bar à +210°C
 Eau bouillante: De +18 bar à +120°C

Domaines d'utilisation:

Industrie, industrie chimique, construction d'installations

Für Schlauch Dimension in mm <i>Dimension pour tuyau en mm</i>	Aussengewinde <i>Filetage extérieur</i>	Schlüsselweite <i>Clé</i>
19 x 33 mm	¾"	27 mm
25 x 39.5 mm	1"	36 mm
51 x 69 mm	2"	60 mm