

**Art. Nr. 4550****Spritzdüse robust IG**

Die Messing Spritzdüse mit Innengewinde sieht eine stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl vor. Der Wasserfluss ist abstellbar. Der kleine Sprühwinkel von ca. 30° eignet sich besonders zum Reinigen. Die Spritzdüse ist aus zugfestem und brucharmem Messing in robuster Bauweise gefertigt.

Werkstoff: Messing, blank

Einsatzbereiche:

Baugewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, Gewerbe, Industrie

Art. no. 4550**Lance d'arrosage femelle, robuste**

Lance d'arrosage en laiton avec filetage intérieur permet une régulation en continu du débit depuis un jet fin jusqu'à la pression maximale. Le flux d'eau peut être arrêté. Le faible angle de diffusion du jet (env. 30°) convient particulièrement au nettoyage. La lance d'arrosage est d'exécution robuste en laiton résistant aux contraintes et peu cassant.

Matériau: Laiton, brillant

Domaines d'utilisation:

Construction, agriculture, jardins et irrigation, artisanat, industrie

Innengewinde in Zoll**Filetage int. en pouces**

3/4"

1"