



**Art. Nr. 5500**  
**PRESSLUFT Klauenkupplung**  
**DIN 3489 (vormals 3483)**

Diese robuste Universalkupplung wird weltweit verwendet im System Atlas Copco, mit Pressluftschläuchen zur Druckluftversorgung auf dem Bau und in der Industrie. Die Sicherheits-Doppelnocken verhindern ein Ausdrehen während des Betriebes. Zu konfektionieren ist diese Kupplung mit den PL Schlauchklemmen nach DIN 20039 A.

Werkstoff: Stahl, verzinkt gelb  
passiviert (Chrom-VI-frei)  
Dichtung: NBR  
Klauenabstand: 42 mm  
Betriebstemp: -40° bis +95°C  
Betriebsdruck: Bis 16 bar

**Einsatzbereiche:**

Baugewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, Gewerbe,  
Industrie

**Art. no. 5500**  
**Raccord pour AIR COMPRIMÉ avec**  
**baïonnettes DIN 3489 (auparavant 3483)**

Cet accouplement universel et résistant est utilisé mondialement sur les systèmes Atlas Copco avec des tuyaux à air comprimé pour l'alimentation en air comprimé dans la construction et l'industrie. Les doubles ergots de sécurité préviennent un desserrage en cours d'utilisation.

Ce raccord doit être assemblé avec les colliers de serrage pour tuyau PL selon la norme DIN 20039 A.

Matériau: Acier zingué, passivé  
jaune (sans chrome VI)  
Joint: NBR  
Distance baïonnettes: 42 mm  
Température de service: -40° à +95°C  
Pression de service: Jusqu'à 16 bar

**Domaines d'utilisation:**

Construction, agriculture, aménagement de jardins,  
artisanat, industrie

**Für Schlauch Innendurchmesser in mm**

**Pour tuyau dia. int. en mm**

13 mm

16 mm

19 mm

25 mm