



Art. Nr. 5550
PRESSLUFT Klauenkupplung
mit SICHERUNGSBUND
DIN 3489 (vormals 3483)

Diese robuste Universalkupplung mit Sicherungsbund wird weltweit verwendet im System Atlas Copco, mit Pressluftschläuchen zur Druckluftversorgung auf dem Bau und in der Industrie. Die Sicherheits-Doppelnocken verhindern ein Ausdrehen während des Betriebes. Der Sicherungsbund, konfektioniert mit der Schlauchklemme nach DIN 20039 B, verhindert ein Rutschen der Armatur.

Werkstoff: Stahl, verzinkt gelb
passiviert (Chrom-VI-frei)
Dichtung: NBR
Klauenabstand: 42 mm
Betriebstemp: -40° bis +95°C
Betriebsdruck: Bis 16 bar

Einsatzbereiche:

Baugewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, Gewerbe,
Industrie

Art. no. 5550
Raccord AIR COMPRIMÉ à baïonnette
avec COLLERETTE DE SÉCURITÉ DIN 3489
(auparavant 3483)

Cet accouplement universel résistant est utilisé mondialement sur les systèmes Atlas Copco avec des tuyaux à air comprimé pour l'alimentation en air comprimé dans la construction et l'industrie. Les doubles ergots de sécurité préviennent un desserrage en cours d'utilisation. La collerette de sécurité assemblée avec les colliers à griffes pour tuyau selon la norme DIN 20039 B prévient tout glissement du raccord

Matériau: Acier zingué, passivé
jaune (sans chrome VI)
Joint: NBR
Distance entre baïonnettes: 42 mm
Température de service: -40° à +95°C
Pression de service: Jusqu'à 16 bar

Domaines d'utilisation:

Construction, agriculture, aménagement de jardins,
artisanat et industrie

Für Schlauch Innendurchmesser in mm
Pour tuyau dia.int. en mm

19 mm
25 mm