



Art. Nr. 5600
PRESSLUFT Klauenkupplung
DIN 3489 (vormals 3482)

Diese robuste Universalkupplung mit Innengewinde, wird weltweit verwendet im System Atlas Copco, mit Pressluftschläuchen zur Druckluftversorgung auf dem Bau und in der Industrie. Die Sicherheits-Doppelnocken verhindern ein Ausdrehen während des Betriebes.

Werkstoff: Stahl, verzinkt gelb
passiviert (Chrom-VI-frei)
Dichtung: NBR
Klauenabstand: 42 mm
Betriebstemp: -40° bis +95°C
Betriebsdruck: Bis 16 bar

Einsatzbereiche:

Baugewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, Gewerbe,
Industrie

Art. no. 5600
Raccord AIR COMPRIMÉ à baïonnette
femelle DIN 3489 (auparavant 3482)

Ce raccord robuste, universel, à filetage intérieur est utilisé mondialement sur les systèmes Atlas Copco avec des tuyaux à air comprimé pour l'alimentation en air comprimé dans la construction et l'industrie. Les doubles ergots de sécurité préviennent un desserrage en cours d'utilisation.

Matériau: Acier zingué, passivé
jaune (sans chrome VI)
Joint: NBR
Distance entre baïonnettes: 42 mm
Température de service: -40° à +95°C
Pression de service: Jusqu'à 16 bar

Domaines d'utilisation:

Construction, agriculture, aménagement de jardins,
artisanat, industrie

Innengewinde in Zoll
Filetage intérieur en pouces

1/2"

3/4"

1"