



Art. Nr. 8020
MÖRTELSCHLAUCH Kupplung
voller/erweiterter Durchgang

Mörtelschlauch Kupplung Mutterteil mit Innengewinde.
 Zum Fördern und Pumpen von Mörtel-, Beton- oder
 Estrich an Spritzgeräten oder Putzmaschinen.
 System 22

Werkstoff: Stahl, verzinkt gelb, passiviert
 Betriebsdruck: Bis 50 bar

Einsatzbereiche:

Baugewerbe Putz- und Fördertechnik, Tiefbau,
 Tunnelbau, Hangsicherung

Art. no. 8020
Raccord TUYAU POUR MORTIER
Intercirculation pleine/évasée, femelle

Raccord femelle pour tuyau de mortier. Pour l'extraction
 de mortier, béton ou de chape avec des machines de
 crépissage ou des appareils de pulvérisation.
 Système 22

Matériau: Acier zingué, passivé, jaune
 Joint: NBR
 Pression de service: Jusqu'à 50 bar

Domaines d'utilisation:

Construction, technique pour crépis et pompage, génie
 civil, constructions de tunnels, sécurisation de talus

Kupplung Typ <i>Type d'accouplement</i>	Innengewinde <i>Filetage int.</i>	Identmass ID Mutterteil <i>Valeur d'ident.ID Élément femelle</i>	Durchgang <i>Intercirculation</i>	Anzahl Hebel <i>Nombre de leviers</i>
MT 25-X	1"	42 mm	Erweitert/évasée	2
MT 25	1"	35.5 mm	voll/pleine	1
MT 35	1"	51 mm	voll/pleine	2
MT 35	1 ¼"	51 mm	voll/pleine	2
MT 35	1 ½"	51 mm	voll/pleine	2
MT 50	2"	64 mm	voll/pleine	2